



COMPOSITE CLEANER é uma mistura de álcoois concentrada, que foi especialmente formulado para a limpeza de materiais compósitos (madeira-plástico).

Remove a sujidade como por exemplo (pó, excrementos de pássaros, resíduos ambientais, pisadas). Renova a superfície e mantém a aparência natural do compósito.

Indicado para limpeza em profundidade e limpeza de manutenção.

A aplicação regular atrasa o processo de envelhecimento precoce, tais como o escurecimento, envelhecimento ou desbotamento.

- Suportes: **Decks, vedações, sistemas de fachada e rodapés**
- Cor disponível: **Incolor**



## PROPRIEDADES

- Limpa em profundidade
- Impregnante
- Repelente à água e sujidades
- Fácil de aplicar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** N/A (Obs.: Depende do grau de sujidade e do tipo de superfície)
- **Secagem ao tato:** N/A
- **Densidade:** 1,01 g/ml
- **pH:** 9-10
- **Cheiro:** Fresco

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Limpeza direta à superfície.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar o produto dentro da embalagem.

## APLICAÇÃO

- **Manchas ou contaminações:** Adicionar 200mL de produto a um balde de água morna e homogeneizar perfeitamente. Aplicar com uma esfregona ou um pano húmido, esfregar e deixar absorver os contaminantes dissolvidos. Em seguida, enxaguar com água limpa.
- **Limpeza de manutenção:** Adicionar 50mL de produto a um balde de água morna. Misture bem. Limpe com uma esfregona e deixe secar. Não é necessário voltar a limpar.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Esfregona, pano húmido ou esfregão

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Os materiais compósitos são materiais novos e inovadores parecidos com a madeira. Eles passam por um processo de envelhecimento natural como o da madeira. Para renovar a cor usar Bondex Deck ref. 4430.
- Testar sempre o produto numa área impercetível para avaliar a compatibilidade, cobertura e performance.
- Instruções de segurança: Manter fora do alcance das crianças.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

