



Velatura opaca de base aquosa, microporosa, que protege as superfícies de madeira no exterior.

- Combina os benefícios da tecnologia à base de água com os melhores atributos de um revestimento à base de solventes. O Deco Protect é um protetor de longa duração, para todas as estações do ano. Ideal para mobiliário de jardim e madeira no exterior. A secagem rápida assegura duas demãos num dia.
- Contém pigmentos resistentes á luz que protegem contra o ataque dos raios UV.
- Brilho: **Acetinado**
- Suportes: **Mobiliário de jardim e madeiras**
- Cor disponível: **Branco**



PROTECCIÓN GARANTIZADO
PROTEÇÃO GARANTIDA

4 AÑOS ANOS

1L
2,5L



PROPRIEDADES

- Fácil de aplicar
- Secagem rápida
- Repelente de água
- Seguro contra animais e plantas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** Aprox. 12 m²/L (por demão) (Obs.: Dependendo da natureza e porosidade da superfície)
 - **Secagem ao tato:** 2-4 h
 - **Secagem repintura:** após 4 h
- (Obs.: Condições de baixas temperaturas e alta humidade irá prolongar os tempos de secagem)
- **Densidade:** 1,17
 - **pH:** 8
 - **Ponto de inflamação:** Não inflamável
 - **Cheiro:** Odor suave

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 130 g/l. Este produto contém no máx. 80 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar limpa, seca e livre de pó, gordura, brilho ou de qualquer outro revestimentos tais como tinta e verniz.
- No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou “queima”, de modo a permitir a penetração do produto.
- Em superfícies já pintadas com uma velatura ainda em bom estado, se desejar fazer uma manutenção, proceder a uma limpeza da superfície com uma lixa fina sem exercer muita pressão e aplicar 1 demão de produto.
- Tratar qualquer tipo de bolor ou líquen fazendo uma lavagem com um produto fungicida. Lixar a madeira natural lisa e para remover qualquer tipo de óleos naturais ou resinas limpar com diluente.
- Como tratamento preventivo/curativo, aconselhamos a aplicação de um produto de tratamento contra fungos e insetos xilófagos adequado.
- Evitar a inalação de poeira. Usar uma máscara facial adequada, se lixar a seco.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar bem antes e durante a utilização do produto.

APLICAÇÃO

- Aplicar o produto, sem diluição, cruzando e afagando no sentido do veio da madeira.
- Geralmente uma demão é suficiente, exceto em madeira nova ou rachada onde devem ser aplicadas duas demãos.
- A cor obtida dependerá da cor e porosidade da madeira e o número de demãos de produto aplicadas.
- No caso de manutenção, proceda primeiro a uma limpeza da superfície com uma lixa de grão fino, sem exercer muita pressão e aplique uma demão de produto.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Remover o máximo possível de produto da trincha. Lavar imediatamente após a utilização com água morna e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Em algumas madeiras tropicais, o tempo de secagem pode ser mais prolongado. Nestes casos recomenda-se que seja feito um teste de secagem numa área pequena e/ou lavar a superfície com diluente celulósico antes de aplicar o produto.
- Garantimos a proteção indicada se o produto for aplicado de acordo com as indicações da Ficha Técnico Comercial e se o respeito pelo controlo das condições ambientais durante a pintura, for assegurado.

- Não aplicar o produto a temperaturas abaixo de 10°C ou quando é eminente chover.
- A degradação no exterior é maior em áreas sob condições extremas (exposição sul, sudoeste, superfícies horizontais e arestas). Nestes casos, recomenda-se revisão e manutenção periódica quando se observarem sintomas de degradação.
- Subsequentemente, quando requer uma decoração simples é necessário aplicar uma demão em cada 2 a 3 anos.
- A cor final vai depender da cor e porosidade da superfície da madeira.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 5°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

