

### GARDEN PROTECT

Refª 4780 ITC nº 1085

ABR-2025 (PP0711)



**Garden Protect** é um óleo protetor aquoso baseado em emulsão alquídica.

Penetra em profundidade, nutrindo a madeira e protegendo-a dos raios UV sem formação de película.

Especialmente concebido para a proteção e manutenção de decks e terraços de todos os tipos de madeira (ex: teka, nyatoh, bangkirai, meranti, ipe), assim como madeiras tratadas por autoclave, no exterior.

- Brilho: **Mate**
- Suportes: **Madeira**
- Cores: **Incolor e Teca**



### PROPRIEDADES

- Hidrófugo
- Preserva o aspeto natural da madeira
- Protege contra as intempéries
- Proteção anti fungos
- Microporoso
- 75% Bio based
- Fácil aplicação

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10-15 m<sup>2</sup>/L (por demão) (Obs.: Depende do tipo de madeira e da sua absorção)
- **Secagem ao tato:** aprox. 4h
- **Secagem repintura:** aprox. 16 h
- **Secagem total:** 1 semana

(Obs.: A 23°C e HR 60%. O tempo de secagem deste produto poderá aumentar em alguns tipos de madeiras e durante a época do Inverno)

- **Densidade:** Aprox. 0,99 kg/L
- **Viscosidade:** 14-20 s (DIN copo 4 mm (20°C))
- **Teor de sólidos (em volume):** 18±1%
- **Teor de sólidos (em peso):** 18±1%

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras, gorduras e bem secas.
- No caso de madeiras envelhecidas ou em decomposição devem se aplainadas até se obter madeira sã.
- Em madeiras anteriormente pintadas com outros produtos, remover todo o revestimento por lixagem, ou raspagem, de modo a permitir a penetração do produto.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar perfeitamente o produto dentro da embalagem.

## APLICAÇÃO

---

- Aplicar o produto, sem diluição. Remover o excesso com um pano macio e sem pêlos.
- Aplicar 2 demãos do produto até à saturação do suporte.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Trincha, pano macio.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Com água e sabão, imediatamente após a aplicação.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Este produto é **75% Bio based**: 75% do carbono orgânico total é de origem biológica (medido de acordo com a norma ASTM D6866-18).
- O teor de humidade na superfície deverá ser no máximo de 15% ou 18% (madeiras exóticas).
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

### **PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:**

- Minimizar o desperdício de tinta estimando previamente a quantidade necessária, a partir do rendimento.
- Recuperar a tinta não utilizada para a reutilizar. A reutilização de tinta pode minimizar efetivamente o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.
- Caso não utilize todo o produto, reutilize-o noutros projetos, armazene-o ou ofereça-o a um amigo ou a uma instituição.
- Remova o máximo de produto possível das ferramentas de aplicação antes da lavagem.

### **GESTO RESPONSÁVEL:**

- Contribua para a preservação do meio ambiente. Não verta resíduos de tintas no esgoto.
- Não verta a tinta residual em lava-louças, sanitas ou contentores de lixo.
- Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes, esta pode ser

encaminhada para reciclagem.

- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, juntar no recipiente material absorvente, como areia de gato ou papel de jornal e deixar secar.
- Entregue as embalagens vazias e/ou com resto de produto num local próprio (consulte o seu município ou Ecocentro da área de residência). Feche bem a embalagem depois de a utilizar.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:**

Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

---

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

**PPG DYRUP, S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

[www.dyrup.pt](http://www.dyrup.pt) | [www.bondex.pt](http://www.bondex.pt)

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

