



COMPOSITE RENOV é uma mistura impregnante à base de alquilato pesado, especialmente formulado para uma proteção de longa duração e conservação da aparência em materiais compósitos de madeira-plástico.

Protege as superfícies de materiais compósitos (compósitos de plástico e madeira) de forma permanente e invisível contra sujidade e vestígios de utilização. Evita a penetração de líquidos na superfície, tornando-a mais fácil de limpar e protegendo-a contra a recontaminação, por exemplo, por óleos, gorduras e manchas de água.

- Suportes: **Decks, vedações, sistemas de fachada e rodapés**
- Cor disponível: **Incolor**



PROPRIEDADES

- Proteção de longa duração
- Impregnante
- Repelente à água e sujidades
- Fácil de limpar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 20-25 m²/L (Obs.: dependendo da absorção da superfície)
- **Secagem ao tato:** 1 - 2h
- **Secagem total:** após 24 h
- **Densidade:** 0,78-0,80 g/ml
- **Cheiro:** Parafínico

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas e limpas, isentas de areias, poeiras ou gorduras. A superfície deve ser limpa previamente com Composite Cleaner.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar o produto dentro da embalagem.

APLICAÇÃO

- Aplicar o produto, sem diluição, sempre em camadas finas de produto.
- Uma demão de produto pode ser suficiente, mas a eficiência pode ser aumentada se adicionar uma 2ª demão, quando a 1ª demão ainda não estiver seca (húmido sobre húmido).
- Não será necessário aplicar mais produto se a superfície não conseguir absorver mais. Esperar 20 minutos e se a superfície não absorver todo o produto, é necessário remover o excesso de líquido com um pano absorvente limpo e seco.
- Não devem ficar resíduos do produto acumulado sobre a superfície.
- Os resíduos secos podem ser removidos com um pano embebido em Composite Renov.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pano macio

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- No tratamento de áreas grandes, trabalhe em pequenas secções.
- Proteger e cobrir vidros e superfícies sensíveis a solventes antes da aplicação.
- Os compósitos são um material novo e inovador parecido com a madeira. Eles passam por um processo de envelhecimento natural como o da madeira. É recomendada uma manutenção periódica.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

