



Teca é um produto de base solvente, incolor, formulado com óleo natural de teca, óleos especiais e resina alquídica, resistente à água e álcool.

Especialmente concebido para a proteção e manutenção de mobiliário de jardim, em madeiras tropicais e exóticas no interior e no exterior. Grande poder de penetração. Oferece proteção contra as intempéries. É repelente de água, permite à madeira recuperar o seu equilíbrio natural e é de fácil manutenção.

- Brilho: **Mate**
- Suportes: **Madeiras**



PROPRIEDADES

- Preserva o aspeto natural da madeira
- Excelente resistência à intempérie
- Boa penetração da madeira
- Repelente de água

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 7-12 m²/L (por demão) (Obs.: depende do tipo de madeira e do estado da superfície)
- **Secagem ao tato:** aprox. 6-12h
- **Secagem repintura:** aprox. 24 h (Obs.: a 23°C e HR 60%)
- **Densidade:** Aprox. 0,8 kg/L
- **Viscosidade:** na
- **Ponto de inflamação:** 62°C, (Pensky Martens)
- **Teor de sólidos (em volume):** 44,5%
- **Teor de sólidos (em peso):** 50%
- **Cheiro:** Forte

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras, gorduras e bem secas.

Limpar a superfície com Diluente Sintético ref. 8003.

- O teor de humidade na madeira durante a aplicação, não deve exceder os 18%.
- No caso de madeiras envelhecidas ou em decomposição devem ser reparadas ou aplainadas até se obter madeira sã.
- Em madeiras anteriormente pintadas com outros produtos, remover todo o revestimento por lixagem, ou raspagem, de modo a permitir a penetração do produto. Limpar a superfície com diluente Sintético.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

APLICAÇÃO

- Aplicar o produto sem diluição. Remover o excesso com um pano macio e sem pêlos.
- Aplicar 2 demãos do produtos até à saturação do suporte.
- Manutenção: Aplicar 1-2 demãos do produto 1 vez por ano.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha ou pano macio.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Diluente Sintético imediatamente após a aplicação.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar o produto a temperaturas abaixo de 5°C e acima de 35°C e para humidade relativa superior a 80% (baseado numa média diária).
- Garantimos a proteção indicada se o produto for aplicado de acordo com as indicações da Ficha Técnico Comercial e se o respeito pelo controlo das condições ambientais durante a pintura, for assegurado.
- Os resíduos do produto não devem ser despejados nos esgotos, reservas de água ou no solo. As embalagens vazias devem ser entregues nos pontos de recolha de resíduos locais.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 5°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

